



Havoline® Multi-Vehicle ATF

Высокоэффективное трансмиссионное масло для автоматических коробок передач

Описание продукта

Havoline Multi-Vehicle ATF – высокоэффективное масло для автоматических коробок передач автомобилей, грузовиков и автобусов. Рекомендуется для большинства трансмиссий европейских, азиатских и североамериканских OEM-производителей.

Масло Havoline Multi-Vehicle ATF разработано на основе гидроочищенных базовых масел премиум-класса и тщательно подобранного пакета присадок, обеспечивающих термоокислительную стабильность, снижение трения, защиту от износа и коррозии. Havoline Multi-Vehicle ATF надежно защищает от образования шлама, нагара, лаковых и других отложений, а также препятствует вспениванию

Преимущества для клиента

- Благодаря улучшенной рецептуре обеспечивается надежная защита от коррозии и износа зубчатых передач, подшипников и сцеплений, благодаря чему уменьшаются затраты на техническое обслуживание и ремонт
- Надежная защита от образования шлама, лаковых и других отложений, чистота и бесппроблемная продолжительная работа системы
- Используемые при производстве базовые масла высочайшего качества в комбинации с антиокислительными присадками обеспечивают длительный срок службы жидкости
- Антифрикционные присадки обеспечивают плавное переключение, эффективную передачу крутящего момента и снижает вибрацию
- Низкая температура замерзания обеспечивает высокую прокачиваемость масла, легкий запуск двигателя при отрицательных температурах и надежную защиту систем от износа

Информация о продукции

- **Защита зубчатых передач, подшипников и сцепления от износа**
- **Предотвращает появление шлама, лаковых и других вредных отложений**
- **Длительный срок службы жидкости**
- **Обеспечивает плавность переключения передач, эффективность передач крутящего момента и защиту от вибраций**
- **Высокая прокачиваемость масла при отрицательных температурах**
- **Защита системы охлаждения трансмиссионной жидкости**

спецификация содержит следующие данные:

Allison	Bosch
Chrysler	Ford
GM	Honda
Hyundai/Kia/Mitsubishi	JASO
MAN	Mercedes-Benz
Nissan	Toyota
Voith	Volkswagen
Volvo	ZF

- Трансмиссионное масло совместимо с широким спектром уплотнительных материалов, помогает предотвратить нарушение герметичности трансмиссионной системы вследствие разрушения уплотнителей
- Эффективные ингибиторы коррозии обеспечивают надежную защиту системы охлаждения трансмиссионной жидкости

Применение

- Havoline Multi-Vehicle ATF подходит для сервисного обслуживания большинства автоматических трансмиссий европейских, североамериканских и азиатских OEM-производителей.
- Havoline Multi-Vehicle ATF рекомендуется для применения в трансмиссиях, где требуется использование жидкостей, отвечающих спецификациям DEXRON[®]-III, MERCON[®] и Allison C-4, а также для трансмиссий ZF и Voith. Масло Havoline Multi-Vehicle ATF прошло тест на соответствие стандарту JASO 1A для японских автомобилей. Этот продукт обеспечивает плавное переключение передач и снижение вибрации, что является одним из основных требований автомобильных производителей Японии и Кореи
- Кроме нижеприведенных одобрений, Havoline Multi-Vehicle ATF может использоваться вместо таких жидкостей:
 - Esso LT 71141
 - Idemitsu K17
 - Shell ATF 3403 M-115
 - Texaco ATF 402
- Havoline Multi-Vehicle ATF не подходит для некоторых видов трансмиссий, а именно:
- Для трансмиссий Ford, произведенных до 1977 года и некоторых трансмиссий, произведенных до 1982 года, требующих применения жидкостей M2C33-F/G (в составе которых нет модификаторов трения)
- Не может применяться в автомобилях, оснащенных бесступенчатыми вариаторам (CVT), для которых требуются специальные жидкости
- Соблюдайте предписания производителя автомобиля по применению трансмиссионной жидкости

Одобрения, спецификации и рекомендации

Одобрения

- MAN 339 Тип V1 ^[1]
- MAN 339 Тип Z2 ^[1]
- MAN 339 Тип L1 ^[1]
- Mercedes Benz MB-approval 236.9
- Voith H55.6335.xx
- Volvo 97341 ^[2]
- ZF TE-ML 03D ^[3]
- ZF TE-ML 04D ^[3]
- ZF TE-ML 14B ^[3]
- ZF TE-ML 16L ^[3]
- ZF TE-ML 17C ^[3]

Спецификации

- JASO 1A

Рекомендации

- Allison C4 ^[4]
- Bosch TE-ML 09 ^[5]
- Chrysler ATF+4
- Ford Mercon ^[4]
- Ford Mercon V ^[6]
- GM DEXRON-IIIH ^[4]
- Honda ATF-Z1
- Hyundai/Kia/Mitsubishi Diamond SP-III
- Nissan MATIC-J
- Nissan MATIC-K
- Toyota Type T-III
- Toyota Type T-IV (JWS 3309)
- Volkswagen G 052 990

^[1] Номер одобрения: TUC 0709/11.

^[2] Номер одобрения: 97341:047.

^[3] Номер одобрения: ZF001714.

^[4] Устаревшая спецификация

^[5] Список, ранее выпускаемый компанией ZF. Продукты, отвечающие необходимым требованиям эффективности, одобрены для использования, но они не входят в список.

^[6] Havoline Multi-Vehicle ATF не соответствует спецификации MERCON V для вязкости при -40°C по Брукфильду. Однако, компания Chevron гарантирует, что этот продукт подходит для применения в трансмиссиях, для которых требуется трансмиссионная жидкость, отвечающая спецификации MERCON V, в соответствии со сроком гарантии на продукцию, предоставляемую Chevron. Использование в трансмиссионных системах, находящихся на гарантии, трансмиссионных масел,

которые не имеют допусков MERCON V, может привести к аннулированию гарантии.

Типичные характеристики		
Испытание	Методы испытаний	Результаты
Внешний вид		Жидкость красного цвета
Вязкость кинематическая, при 100°C мм ² /с	ASTM D445	7,3
Вязкость кинематическая, при 40°C мм ² /с	ASTM D445	37
Вязкость по Брукфильду, при минус 40°C мПа.с	ASTM D2983	18,400
Индекс вязкости	ASTM D2270	169
Плотность, при 15°C кг/л	ASTM D1298	0,863
Температура вспышки в открытом тигле по методу Кливленда °C	ASTM D92	198
Температура потери текучести °C	ASTM D5950	-53

Приведенные в типичных характеристиках данные отображают показатели текущего уровня производства и могут изменяться в пределах допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию. Заменяет все предыдущие издания и содержащуюся в них информацию.

Заявление-отказ от ответственности: Chevron не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

Здоровье, безопасность, условия хранения и воздействие на окружающую среду: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте безопасности, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта безопасности предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

A Chevron company product