

MAXIMUS TURBO DIESEL EXTRA 15W-40

Моторное масло для дизельных двигателей с тяжёлыми условиями эксплуатации

Описание

Моторное масло для дизельных двигателей, обладающее долгим сроком службы и соответствующее спецификациям SHPD (Super High Performance Diesel Engine Oil). Обеспечивает отличную производительность дизельных двигателей при работе на топливе с низкими и высокими уровнями серы.

Применение

Рекомендуется для большегрузного транспорта, автобусов, грузовиков, строительной техники и генераторов, оснащённых дизельными двигателями, в том числе применяющими турбокомпрессоры и нагнетатели.

Преимущества

- Благодаря высокому общему щелочному числу, предотвращает износ двигателей при использовании топлива с высоким содержанием серы;
- Защищает двигатель от износа в высокоскоростных и высокотемпературных режимах эксплуатации;
- Поддерживая чистоту двигателя, увеличивает эффективность сгорания;
- Увеличивает срок службы запасных частей.

Спецификации и одобрения

API CI-4, ACEA E7-16, MB-Approval 228.3, JASO DH-1, GLOBAL DHD-1, MTU Type 2, Volvo VDS-3, RENAULT RV-I/RLD-2, MACK EO-N, CUMMINS CES 20077/78, DETROIT DIESEL DDC 93K215, DEUTZ DQC-III, MAN M3275, CAT ECF-1a

Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		15W-40
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,886
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	240
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	114
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с		15
Индекс вязкости	ASTM D 2270	139
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-30

* Редакция от 10.06.2022