

MAXIMUS SUPER DIESEL 20W-50

Моторное масло для дизельных двигателей с тяжёлыми условиями эксплуатации

Описание

Высококачественное моторное масло, обеспечивающее высокую производительность всем типам дизельных двигателей, предназначенных для работы в тяжёлых условиях.

Применение

Рекомендуется для коммерческого транспорта, грузовиков, автобусов, строительной техники и генераторов, оснащённых дизельными двигателями, в том числе применяющими турбокомпрессоры и нагнетатели.

Преимущества

- Не допускает падения давления в системе смазки двигателя, предотвращает пенообразование и потери на испарение;
- Облегчает холодный пуск и обеспечивает эффективную защиту при высоких температурах;
- Снижает затраты на техническое обслуживание дальнемагистральных грузовых автомобилей;
- Обеспечивает оптимизацию продукции за счёт широкого спектра применения;
- Увеличивает интервалы между заменами масла.

Спецификации и одобрения

API CF-4/CF/CE/CD/SG, MIL-L-2104D, CAT TO-2, Allison C3, VW 505.00

Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		20W-50
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,892
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	240
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	176
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с		19,7
Индекс вязкости	ASTM D 2270	128
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-24

* Редакция от 10.06.2022

